

Fenêtre et Porte-fenêtre à OUVRANT CACHE PERFORMANCE 70 OC+



- DESCRIPTION :

Les menuiseries seront réalisées en profils d'alliage aluminium 6060 T5 extrudés à isolation thermique pour fenêtres et portes-fenêtres à frappe type **PF 70 OC+ de chez SAPA** conformes aux nouvelles normes XP P 24-400 pour les profilés et XP P 24-401 pour les fenêtres et porte-fenêtres.

L'esthétique est mise en valeur par la pureté des lignes tendues faisant ressortir les formes angulaires.

Sur le dormant, une gorge centrale spécifique positionnée sur la rupture permettra la mise en place d'un joint à lèvres d'étanchéité supplémentaire (ouvrant) ou une cale de vitrage (Fixe) pour parfaire l'étanchéité à l'air de l'ensemble grâce à 3 niveaux d'étanchéité.

Le système **PERFORMANCE 70 OC+** pourra prendre des épaisseurs de **vitrage ou de remplissage (panneaux Edr) de 26, 28, 31, 33, 37 et de 38 à 42 mm.**

- PERFORMANCES :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - Isolation thermique : EN ISO 10077-2 | $U_w = 1,3W/m^2K$ |
| - Perméabilité à l'air : EN 12207 | A*4 |
| - Etanchéité à l'eau : EN 12208 | E*9A |
| - Résistance au vent : EN 12210 | V*C3 |
| - Acoustique : | de 27 à 40 db Ratr |
| - Classement anti effraction : | CR2 (selon PV) |